

DALL'EFFLO

Popis

Čistí a odstraňuje cementový prach a krystaly z panelů, zdí, fasád, omítek apod. Čistí šupiny a vápnickové usazeniny z nekovových podkladů. Díky nízké kyselosti a silné schopnosti rozpouštět vápenité soli, odstraňuje vápenný prášek, karbonáty a šupinaté usazeniny a krystaly. Tato čistící schopnost je zesílena mokkými čistícími přípravky. DALL'EFFLO nemá žádný negativní účinek na ocelové výztuhy a nevytváří žádné komplexní / cekové / složité soli na betonu C.E.B.T.P. Zpráva testování č. 341.9.900.

Použití

Je obzvláště vhodný pro konečnou úpravu venkovních betonových ploch jako: šedý nebo bílý hladký beton, "umyté celky - nedává smysl", architektonický beton, zabarvený beton apod. Zkušenosti ukazují, že nejlepšími výsledky je dosahováno aplikací na beton, který byl přípravkem polit po dobu 20 až 30 dní. Tato doba je potřebná k rozvinutí karbonizace / zuhelnatění. Je lépe povrch omýt po uplynutí této doby a uchovat tak čistý vzhled betonu. Po vyčištění doporučujeme aplikovat jeden z našich voděodolných přípravků proti skvrnám - DALL'FUGE.

DALL'EFFLO může být také používán k čištění vápenných usazenin z nekovových povrchů jako je nádobí, smalt, plast apod. Potlačuje také vznik povlaku z mikro-řas na těchto površích.

Návod k použití

Přípravek musí být nejprve rozředěn v poměru 100g / litr. V obtížnějších případech je možné změnit poměr na 150g / litr. Ředěný roztok může být aplikován na mokký beton štětkou nebo kartáčem, stěrkou nebo sprejem. Po 5ti až 10ti minutách je nutné ho smýt větším množstvím vody. Pro čištění betonových fasád se řiďte našimi pokyny. Před použitím si projděte seznam materiálů na které je přípravek možno použít.

Specifikace odsouhlasena SOCOTECem č. 93.008.7604.

Technické údaje

Balení 1kg

Bílý prášek, mísitelný vodou.

Doporučená hustota: 100-150g/l.

Nehořlavý

pH: 2plus, minus 0,5 při doporučeném zředění.

Uskladnění

5 let pokud přípravek zůstává v originálním balení.